


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

61-5441.4/K - Not-Halt Tasten-Vorsatz, überlistsicher EN IEC 60947-5-5

61-5441.4/K - Not-Halt Tasten-Vorsatz, überlistsicher EN IEC 60947-5-5



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 16 mm
Bauform	erhaben

Front

Frontform	rund
Frontabmessung	Ø 27 mm

Allgemeine Attribute

Beschriftung	Stop
Gewicht	0.033 kg

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Material	Kunststoff
Druckhaube Farbe	rot
Druckhaube Form	Pilz

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP 65
----------------	-------

Vorsatz

Schaltfunktion	Rast
----------------	------


Funktion

NOT-HALT Taste

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


61-5441.4/K - Not-Halt Tasten-Vorsatz, überlistsicher EN IEC 60947-5-5

Abmessungen




L1 = Lötanschluss 2.8 x 0.5 mm

Einbauöffnungen



Schaltschema



Hinweise

Schlüsselentriegelung im Uhrzeigersinn

Schaltstellungsring schwarz

Standardschloss KABA 1001

Zu jedem Schlüsselschalter werden zwei Schlüssel mitgeliefert

Optionale Schlossnummern auf Anfrage

Anwendung nach DIN EN ISO 13850 und EN 60204-1

Legende

Schaltfunktion: C = Rast